

PrestandadeklARATION

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning nt 305/2011 bilaga 3.

1. Produktens unika identifikationskod.
Stålstolpe(S)
2. Typ, parti eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering.
Beteckning: KLS 90/76-175 FR
Produkt/E-nummer: 7781872
Ref-vind: 24 m/s
3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationer som förutsetts av tillverkaren.
SS-EN 40-1 Belysningsstolpar. Definitioner och termer, SS-EN 40-2:2 004 Allmänna krav och mått, SS-EN 40-3-1 Specifikation av laster, SS-EN 40-3-3 Verifiering genom beräkning, SS-EN 40-5 Regler för stålstolpar samt SS-EN 12767 Regler för testmetoder (krockprov).
Varmförzinkning enligt SS-EN 1461.
4. Tillverkarens namn registrerade.
Moramast AB orgnr. 556179-2598.
Box 175
792 23 Mora
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2.
Ingen representant med mandat.
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda System nummer 1.enligt förordningens bilaga 5.
7. För de fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Anmält organ Inspecta Sertifiointi OY registreringsnummer 0416 har utfört produktcertifiering enligt kraven förordningens bilaga 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll . System nummer 1.

8. För de fall prestandadeklarationen avser byggprodukt för vilken europeisk teknisk beskrivning har utfärdats: Inte tillämplig.

9. Angiven prestanda.

Terrängklass	1	2	3
Referensvind	24 m/s	24 m/s	24 m/s
Utböjningsklass	1	1	1
Partiallastfaktor klass	A	A	A
Armlängd	m	m	m
Armaturvikt	50 kg	50 kg	50 kg
Vindyta armatur	0.54 m ²	0.68 m ²	0.98 m ²

Varmförzinkning SS-EN1461, min klass Fe/Zn 85.

10. Prestandan för produkterna som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna deklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Sture Hökerud Verkställande direktör

Mora den 2 jan 2015.



1

2

3

4

A




B

C

D

E

F



konicitet 11mm/m

Ritad av: TH	Datum: 2012-03-06	Godk. av:	Godk./Datum:	Material:	Vikt: 132.29 kg	Tolerans: ISO 2768-1 c Skarpa kanter brutna	Format: A4
-----------------	----------------------	-----------	--------------	-----------	--------------------	---	---------------



Benämning:
KLS 90/76-175 FR

Order:

Skala:
1:50

Revision:
A

THIS DRAWING AND ALL OPPURTENANT MATTER SHALL REMAIN THE COMPANY MORA MAST AB PROPERTY. THEY SHALL NOT WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, EITHER IN THEIR ORIGINAL STATE OR WITH ANY CHANGES BE COPIED OR MANIFOLED. SHOWN TO OR IN ANY OTHER WAY COMMUNICATED TO OR HANDED OVER TO ANY PART.

Ritningsnummer:
7781872

Blad:
1/1