

PrestandadeklARATION

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning nt 305/2011 bilaga 3.

1. Produktens unika identifikationskod.
Stålstolpe(S)
2. Typ, parti eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering.
Beteckning: MMSH80 D10 G2
Produkt/E-nummer: 7775165, 7775115
Ref-vind: 23 m/s
3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationer som förutsetts av tillverkaren.
SS-EN 40-1 Belysningsstolpar. Definitioner och termer, SS-EN 40-2:2 004 Allmänna krav och mått, SS-EN 40-3-1 Specifikation av laster, SS-EN 40-3-3 Verifiering genom beräkning, SS-EN 40-5 Regler för stålstolpar samt SS-EN 12767 Regler för testmetoder (krockprov).
Varmförzinkning enligt SS-EN 1461.
4. Tillverkarens namn registrerade.
Moramast AB orgnr. 556179-2598.
Box 175
792 23 Mora
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2.
Ingen representant med mandat.
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda System nummer 1.enligt förordningens bilaga 5.
7. För de fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Anmält organ Inspecta Sertifiointi OY registreringsnummer 0416 har utfört produktcertifiering enligt kraven förordningens bilaga 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll . System nummer 1.

8. För de fall prestandadeklarationen avser byggprodukt för vilken europeisk teknisk beskrivning har utfärdats: Inte tillämpbar.

9. Angiven prestanda.

Terrängklass	1	2	3
Referensvind	23 m/s	23 m/s	23 m/s
Utböjningsklass	1	1	1
Partiallastfaktor klass	A	A	A
Armlängd	1 m	1 m	1 m
Armaturvikt	2 x 17 kg	2 x 16 kg	2 x 21 kg
Vindyta armatur	2 x 0.13 m ²	2 x 0.19 m ²	2 x 0.30 m ²

Krocktestad enligt SS-EN12767

Energiabsorptionskategori: NE

Säkerhetsklass: 3

Hastighetsklass krockprov (km/h): 100

Varmförzinkning SS-EN1461, min klass Fe/Zn 85.


10. Prestandan för produkterna som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.







Denna deklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Sture Hökerud Verkställande direktör

Mora den 2 jan 2015.





Technical drawing of a Mast System (MMSH80 D10 G2) showing dimensions, details, and assembly instructions.

Main Dimensions:

- Total height: 8000
- Top arm length: 1000 (each side)
- Height from top arm to first joint: 1500
- Joint diameter: Ø 60,30
- Section F location
- Distance between joints: 2000
- Joint diameter: Ø 88,90
- Distance between joints: 2000
- Joint diameter: Ø 101,60
- Distance between joints: 2500
- Joint diameter: Ø 114,30
- Lock opening size: Lucköppning 400x85
- Height from lock opening to ground level: 1100 (1200)
- Ground level: Marknivå
- Bottom section height: 600
- Bottom section diameter: Ø 114,30

Details:

- DETAIL F SCALE 1 : 3**: Stoppsskruvar dolda i denna vy. 4x Ø 13 med 90° delning. 30.
- DETAIL C SCALE 1 : 5**: Locking mechanism detail.
- DETAIL B SCALE 1 : 2**: Joint detail.
- DETAIL A SCALE 1 : 4**: Joint detail showing M16 screws.

Assembly Instructions:

- M16 skruvar momentdras 130Nm efter färdig stolpe

Metadata:

Ritad av:	Datum:	Godk. av:	Godk./Datum:	Material:	Status:	Vikt:	Tolerans:	Skala:
MM	2015-09-07	SA	2015-09-07		Released	85.31 kg	ISO 2768-1 c	1:35

Benämning: MMSH80 D10 G2
Ritningsnr: 7775115
Rev: A
Blad: 1/1

Skarpa kanter brutna

This drawing and all oppurtenant matter shall remain the company Mora Mast AB property. They shall not without our written permission, either in their original state or with any changes be copied or manifolded, shown to or in any other way communicated to or handed over to any part.