

PrestandadeklARATION

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning nt 305/2011 bilaga 3.

1. Produktens unika identifikationskod.
Morastolpen(MS)
2. Typ, parti eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering.
Beteckning: MSA100 D20 HE
Produkt/E-nummer: 7771257
Ref-vind: 24 m/s
3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationer som förutsetts av tillverkaren.
SS-EN 40-1 Belysningsstolpar. Definitioner och termer, SS-EN 40-2:2 004 Allmänna krav och mått, SS-EN 40-3-1 Specifikation av laster, SS-EN 40-3-3 Verifiering genom beräkning, SS-EN 40-6 Regler för aluminiumstolpar samt SS-EN 12767 Regler för testmetoder (krockprov).
4. Tillverkarens namn registrerade.
Moramast AB orgnr. 556179-2598.
Box 175
792 23 Mora
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2.
Ingen representant med mandat.
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda System nummer 1.enligt förordningens bilaga 5.
7. För de fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Anmält organ Inspecta Sertifiointi OY registreringsnummer 0416 har utfört produktcertifiering enligt kraven förordningens bilaga 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll . System nummer 1.

8. För de fall prestandadeklarationen avser byggprodukt för vilken europeisk teknisk beskrivning har utfärdats: Inte tillämplig.

9. Angiven prestanda.

MSA100 D20 HE Certifikat 0416-CPD-507901

Terrängklass	1	2	3
Referensvind	24 m/s	24 m/s	24 m/s
Utböjningsklass	2	2	2
Partiallastfaktor klass	A	A	A
Armlängd	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Armaturvikt	12.0 kg	12.0 kg	12.0 kg
Vindyta armatur	0.09 m ²	0.23 m ²	0.6 m ²

Krocktestad enligt SS-EN12767

Energiabsorptionskategori: HE

Säkerhetsklass: 2


Hastighetsklass krockprov (km/h): 100


10. Prestandan för produkterna som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna deklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Sture Hökerud Verkställande direktör

Mora den 2 jan 2015.





Övriga anvisningar

- Tillverkad enligt: SS-EN 40
- Där annat inte anges gäller generell tolerans.
- Skarpa kanter brutna
- Övrig dokumentation
 - I0023 - Montageinstruktion Morastolpar



This drawing and all appurtenant matter shall remain the company Mora Mast AB property. They shall not without our written permission, either in their original state or with any changes be copied or manifolded, shown to or in any other way communicated to or handed over to any part.

Material:	Generell tolerans: SS-EN 40	Ritad av: MM	Datum: 2020-04-29	Skala: 1:55
Benämning: MSA100 D20 HE RL		Godk. av: BA	Godk./Datum: 2024-02-14	Format: A3
Ritningsnr: 7771257	Vikt: 115.26 kg	Rev: A	Status: Released	Blad: 1/1