

ABSORBENT NE GÅ-SAFE 60E15

6 M GÅ-SAFE MED ENKELARM 1,5 M

Stolpe

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V03 786 06V	7771655	Absorbent NE GÅ-SAFE 60E15 100NE2	57 kg

Tillbehör

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V06 005 12	7771542	Fundament SJR-1.3	240 kg

TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARD SS-EN 40-5, SS-EN 12767, SS-EN ISO 1461

CE-INTYG 0416-CPD-3610-06

EFTERGIVLIGHETSKLASS 100NE2

YTBEHANDLING Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 och våtlackerad klassiskt blå (RAL 5017).


MATERIAL

- Stolpkropp och toppstycke – Stål
- Skruvsats – 3 st gängstift insex M10x20 A2
- Luckskruvar – 2 st Torx PIM M8x15 A2 med stoppbricka i nylon
- Jordnings-och insatsskruvar – 2 st insex MC6S 6x16 A2
- Reflexer

FORM Konisk 18-sidig stolpkropp med runt toppstycke. Utanpåliggande lucka.

BELASTNING Enligt SS-EN 40-5 med partialfaktorer yf enligt Klass A. Utböjning max enligt Klass 1. Tabellen är giltig för en armatur med vindyta $\leq 0,10$ m² och vikt ≤ 12 kg. Vid större eller tyngre armatur kontakta oss för hållfasthetskontroll.

Terräng- klass	Referensvind m/s				
	22	23	24	25	26
I: Kustnära	ok	ok	ok	ok	ok
II: Inland	ok	ok	ok	ok	ok
III: Bebyggelse	ok	ok	ok	ok	ok



Reservdelar

Art.nr	Beskrivning
V03 749 22V	Stolpkropp NE 60/2
V03 760 03V	Enkelarm E15/2
7771636 / Y01 101 01	Skrusats arm/toppstykke
V03 790 05V	Lucka 60/2
Y01 101 03	Luckskruv
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskruv
7771551 / V06 005 16	Tättningsring JK 1-3