

ABSORBENT HE 100D10

10 M MED DUBBELARM 1 M



Stolpe

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V03 710 11	7771586	Absorbent HE 100D10 100HE3	115 kg


Tillbehör

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V06 005 15	7771547	Fundament SJ-4/1500	560 kg

TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARD	SS-EN 40-5, SS-EN 12767, SS-EN ISO 1461
CE-INTYG	0416-CPD-3610-06
EFTERGIVLIGHETSKLASS	100HE3
YTBEHANDLING	Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 och rotlackerad upp till underkant lucka. Kan även levereras helbelagd med våtlack, pulverlack eller termoplast.
MATERIAL	- Stolpkropp och toppstycke – Stål - Skruksats – 3 st gängstift insex M10x20 A2 - Lucks kruvar – 2 st Torx PIM M8x15 A2 med stoppbricka i nylon - Jordnings- och insatsskruvar – 2 st insex MC6S 6x16 A2
FORM	Konisk 18-sidig stolpkropp med runt toppstycke. Utanpåliggande lucka.
BELASTNING	Enligt SS-EN 40-5 med partialfaktorer γ_f enligt Klass A. Utböjning max enligt Klass 1. Tabellen är giltig för en armatur med vindyta $\leq 0,15 \text{ m}^2$ och vikt $\leq 15 \text{ kg}$. Vid större eller tyngre armatur kontakta oss för hållfasthetskontroll.

Terräng-klass	Referensvind m/s				
	22	23	24	25	26
I: Kustnära	ok	ok	ok	ok	ok
II: Inland	ok	ok	ok	ok	ok
III: Bebyggelse	ok	ok	ok	ok	ok



Reservdelar

Art.nr	Beskrivning
7771596 / V03 751 02	Stolpkropp HE 100/2
7771608 / V03 761 02	Dubbelarm D10/2
7771636 / Y01 101 01	Skruksats arm/toppstycke
V03 790 25	Lucka 100/2
Y01 101 03	Lucks kruv
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskruv
7771553 / V06 005 19	Tätningssring JK 4