


10 M MED ENKELARM 2,5 M



TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARD	SS-EN 40-5, SS-EN 12767, SS-EN ISO 1461
CE-INTYG	0416-CPD-3610-06
EFTERGIVLIGHETSKLASS	100HE3
YTBEHANDLING	Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 och rotlackerad upp till underkant lucka. Kan även levereras helbelagd med våtlack, pulverlack eller termoplast.
MATERIAL	• Stolpkropp och toppstycke – Stål • Skruvsats – 3 st gängstift insex M10x20 A2 • Luckskravar – 2 st Torx PIM M8x15 A2 med stoppbricka i nylon • Jordnings-och insatsskravar – 2 st insex MC6S 6x16 A2 • Delbar täckhuv – Polyeten
FORM	Konisk 18-sidig stolpkropp med runt toppstycke. Utanpåliggande lucka.
BELASTNING	Enligt SS-EN 40-5 med partialfaktorer γ_f enligt Klass A. Utböjning max enligt Klass 1. Tabellen är giltig för en armatur med vindyta $\leq 0,15 \text{ m}^2$ och vikt $\leq 15 \text{ kg}$. Vid större eller tyngre armatur kontakta oss för hållfasthetskontroll.

Terrängklass	Referensvind m/s				
	22	23	24	25	26
I: KUSTNÄRA	OK	OK	-	-	-
II: INLAND	OK	OK	OK	OK	OK
III: BEBYGGELSE	OK	OK	OK	OK	OK

Reservdelar	
Art.nr	Beskrivning
7771596 / V03 751 02	Stolpkropp HE 100/2
7771606 / V03 760 05	Enkelarm E25/2
7771636 / Y01 101 01	Skuvsats arm/toppstycke
V03 790 25	Lucka 100/2
Y01 101 03	Luckskruv
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskruv
7772365	Delbar huv