

MORAMAST LÄTTVIKTSMAST 12 M

FACKVERKSMAST



Fackverksmast

Art.nr	E-nummer	Benämning	Vikt
SS900022	7780441	MMLM120/300-300 CC400	206 kg

TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARD	SS-EN 1090, SS-EN ISO 1461
CE-INTYG	1325-CPR-3070
YTBEHANDLING	Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461.
MATERIAL	Stål
FORM	Fackverk
BELASTNING	Vid referensvind 26 m/s, terrängklass I, är masten godkänd för ett maximalt montage med vindyta 0,6 m² och last 60 kg. Masterna är beräknade för att klara montaget med en 2 meter lång balk i toppen. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning. Masten kontrollräknas alltid enligt beställarens underlag.



Tillbehör och reservdelar

Art.nr	Beskrivning
7780030	Fundament DM 520
7780297	Enarmad armaturbalk
7780313	Tvåarmad armaturbalk
7780315	Trearmad armaturbalk
7780316	Fyrarmad armaturbalk
7780317	Femarmad armaturbalk
7780318	Sexarmad armaturbalk