

## PRESTANDEKLARATION

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning nt 305/2011 bilaga 3.

**1. PRODUKTENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD**

Stålstolpe(S)

**2. TYP, PARTI ELLER SERIENUMMER ELLER NÅGON ANNANBETECKNING SOM MÖJLIGGÖR IDENTIFIERING**

Beteckning: PARK 30/60-108 LH700 LITE

Produkt/E-nummer: 7780536, 7780544

**3. BYGGPRODUKTENS AVSEDDA ANVÄNDNING I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA, HARMONISERADE TEKNISKA SPECIFIKATIONER SOM FÖRUTSETTS AV TILLVERKAREN**

SS-EN 40-1 Belysningsstolpar. Definitioner och termer,

SS-EN 40-2:2 004 Allmänna krav och mått,

SS-EN 40-3-1 Specifikation av laster,

SS-EN 40-3-3 Verifiering genom beräkning samt

SS-EN 40-5 Regler för stålstolpar.

Varmförzinkning enligt SS-EN 1461.

**TILLVERKARENS NAMN REGISTRERADE**

**4. Moramast AB**

orgnr. 556179-2598

Vattugatan 11

792 36 Mora

**I TILLÄMPLIGA FALL, NAMN OCH KONTAKTADRESS FÖR TILLVERKARENS REPRESENTANT VARS MANDAT**

**5. OMFATTAR DE UPPGIFTER SOM ANGES I ARTIKEL 12.2.**

Ingen representant med mandat.

**SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV BYGGPRODUKTENS PRESTANDA SYSTEM**

**6. NUMMER 1. ENLIGT FÖRORDNINGENS BILAGA 5.**

**FÖR DE FALL ATT PRESTANDEKLARATIONEN AVSER EN BYGGPRODUKT SOM OMFATTAS AV EN**

**7. HARMONISERAD STANDARD:**

Anmält organ Inspecta Sertifointi OY registreringsnummer 0416 har utfört produktcertifiering enligt kraven förordningens bilaga 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll. System nummer 1.

**FÖR DE FALL PRESTANDEKLARATIONEN AVSER BYGGPRODUKT FÖR VILKEN EUROPEISK TEKNISK**

**8. BESKRIVNING HAR UTFÄRDATS:**

Inte tillämpbar.

## PRESTANDEKLARATION

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning nt 305/2011 bilaga 3.

### 9. ANGIVEN PRESTANDA:

| Terrängklass    |                                 | Referensvind m/s    |                     |                     |                     |                     |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                 | 22                  | 23                  | 24                  | 25                  | 26                  |
| I: Kustnära     | Total armaturvikt*              | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               |
|                 | Total effektiv vindyta armatur* | 0,56 m <sup>2</sup> | 0,51 m <sup>2</sup> | 0,46 m <sup>2</sup> | 0,42 m <sup>2</sup> | 0,39 m <sup>2</sup> |
|                 | M                               | 2,1 kNm             | 2,1 kNm             | 2,1 kNm             | 2,2 kNm             | 2,2 kNm             |
|                 | T                               | 0,8 kN              | 0,9 kN              | 0,9 kN              | 0,9 kN              | 0,9 kN              |
| II: Inland      | Total armaturvikt*              | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               |
|                 | Total effektiv vindyta armatur* | 0,67 m <sup>2</sup> | 0,6 m <sup>2</sup>  | 0,55 m <sup>2</sup> | 0,5 m <sup>2</sup>  | 0,46 m <sup>2</sup> |
|                 | M                               | 2,1 kNm             | 2,1 kNm             | 2,1 kNm             | 2,1 kNm             | 2,2 kNm             |
|                 | T                               | 0,8 kN              | 0,8 kN              | 0,9 kN              | 0,9 kN              | 0,9 kN              |
| III: Bebyggelse | Total armaturvikt*              | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               |
|                 | Total effektiv vindyta armatur* | 0,74 m <sup>2</sup> | 0,67 m <sup>2</sup> | 0,61 m <sup>2</sup> | 0,56 m <sup>2</sup> | 0,51 m <sup>2</sup> |
|                 | M                               | 2,1 kNm             | 2,1 kNm             | 2,1 kNm             | 2,1 kNm             | 2,1 kNm             |
|                 | T                               | 0,8 kN              | 0,8 kN              | 0,8 kN              | 0,9 kN              | 0,9 kN              |

\*Kom ihåg att inkludera vikt och effektiv vindyta från eventuella infästningsdetaljer (som ex. strålkastarfäste) vid val av stolpe.

Generell information:


- Armaturlängd max 0,78 m
- Utböjningsklass 1

Varmförzinkning SS-EN1461, min klass Fe/Zn 85.

### 10. PRESTANDAN FÖR PRODUKTERNA SOM ANGES I PUNKTERNA 1 OCH 2 ÖVERENSSTÄMMER MED DEN PRESTANDA SOM ANGES I PUNKT 9.

Denna deklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Björn Åkerblom, VD  
Mora den 28 april 2025