

## PRESTANDEKLARATION

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning nt 305/2011 bilaga 3.

**1. PRODUKTENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD**

Stålstolpe(S)

**2. TYP, PARTI ELLER SERIENUMMER ELLER NÅGON ANNAN BETECKNING SOM MÖJLIGGÖR IDENTIFIERING**

Beteckning: KLS 40/68-124 D03 AD60 (FP)

Produkt/E-nummer: 7780493, 7780416

**3. BYGGPRODUKTENS AVSEDDA ANVÄNDNING I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA, HARMONISERADE TEKNISKA SPECIFIKATIONER SOM FÖRUTSETTS AV TILLVERKAREN**

SS-EN 40-1 Belysningsstolpar. Definitioner och termer,

SS-EN 40-2:2 004 Allmänna krav och mått,

SS-EN 40-3-1 Specifikation av laster,

SS-EN 40-3-3 Verifiering genom beräkning,

SS-EN 40-5 Regler för stålstolpar samt

SS-EN 12767 Regler för testmetoder (krockprov).

Varmförzinkning enligt SS-EN 1461.

**4. TILLVERKARENS NAMN REGISTRERADE**

Moramast AB

orgnr. 556179-2598

Vattugatan 11

792 36 Mora

**5. I TILLÄMPLIGA FALL, NAMN OCH KONTAKTADRESS FÖR TILLVERKARENS REPRESENTANT VARS MANDAT OMFATTAR DE UPPGIFTER SOM ANGES I ARTIKEL 12.2.**

Ingen representant med mandat.

**6. SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV BYGGPRODUKTENS PRESTANDA SYSTEM NUMMER 1. ENLIGT FÖRORDNINGENS BILAGA 5.**

**7. FÖR DE FALL ATT PRESTANDEKLARATIONEN AVSER EN BYGGPRODUKT SOM OMFATTAS AV EN HARMONISERAD STANDARD:**

Anmält organ Inspecta Sertifiointi OY registreringsnummer 0416 har utfört produktcertifiering enligt kraven förordningens bilaga 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll. System nummer 1.

**8. FÖR DE FALL PRESTANDEKLARATIONEN AVSER BYGGPRODUKT FÖR VILKEN EUROPEISK TEKNISK BESKRIVNING HAR UTFÄRDATS:**

Inte tillämpbar.

## PRESTANDEKLARATION

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning nt 305/2011 bilaga 3.

### 9. ANGIVEN PRESTANDA:

| Terrängklass    |                                 | Referensvind m/s   |                     |                     |                     |                     |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                 | 22                 | 23                  | 24                  | 25                  | 26                  |
| I: Kustnära     | Total armaturvikt*              | 30 kg              | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               |
|                 | Total effektiv vindyta armatur* | 0,5 m <sup>2</sup> | 0,48 m <sup>2</sup> | 0,42 m <sup>2</sup> | 0,38 m <sup>2</sup> | 0,34 m <sup>2</sup> |
|                 | M                               | 3,3 kNm            | 3,4 kNm             | 3,4 kNm             | 3,4 kNm             | 3,4 kNm             |
|                 | T                               | 1,1 kN             | 1,1 kN              | 1,1 kN              | 1,1 kN              | 1,1 kN              |
| II: Inland      | Total armaturvikt*              | 30 kg              | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               |
|                 | Total effektiv vindyta armatur* | 0,7 m <sup>2</sup> | 0,62 m <sup>2</sup> | 0,56 m <sup>2</sup> | 0,5 m <sup>2</sup>  | 0,46 m <sup>2</sup> |
|                 | M                               | 3,3 kNm            | 3,3 kNm             | 3,4 kNm             | 3,4 kNm             | 3,4 kNm             |
|                 | T                               | 1,1 kN             | 1,1 kN              | 1,1 kN              | 1,1 kN              | 1,1 kN              |
| III: Bebyggelse | Total armaturvikt*              | 30 kg              | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               | 30 kg               |
|                 | Total effektiv vindyta armatur* | 0,8 m <sup>2</sup> | 0,72 m <sup>2</sup> | 0,64 m <sup>2</sup> | 0,58 m <sup>2</sup> | 0,52 m <sup>2</sup> |
|                 | M                               | 3,3 kNm            | 3,3 kNm             | 3,3 kNm             | 3,4 kNm             | 3,4 kNm             |
|                 | T                               | 1 kN               | 1,1 kN              | 1,1 kN              | 1,1 kN              | 1,1 kN              |

\*Kom ihåg att inkludera vikt och effektiv vindyta från eventuella infästningsdetaljer (som ex. strålkastarfäste) vid val av stolpe.

Generell information:

- Armaturlängd max 0,78 m
- Placering armatur 0,1 m över stolptopp (vid E0) för kompenserig av armaturhöjd
- Böjande moment och tvärkraft avrundat uppåt
- Utböjningsklass 1

Varmförzinkning SS-EN1461, min klass Fe/Zn 85.

**PRESTANDAN FÖR PRODUKTERNA SOM ANGES I PUNKTERNA 1 OCH 2 ÖVERENSSTÄMMER MED DEN PRESTANDA SOM ANGES I PUNKT 9.**

10. Denna deklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Björn Åkerblom, VD  
Mora den 28 april 2025