

PRESTANDEKLARATION

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning nt 305/2011 bilaga 3.

1. PRODUKTENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD

Stålstolpe(S)

2. TYP, PARTI ELLER SERIENUMMER ELLER NÅGON ANNAN BETECKNING SOM MÖJLIGGÖR IDENTIFIERING

Beteckning: KLS 60/68-152 D03 AD60 (FP)

Produkt/E-nummer: 7780495, 7780418

3. BYGGPRODUKTENS AVSEDDA ANVÄNDNING I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA, HARMONISERADE TEKNISKA SPECIFIKATIONER SOM FÖRUTSETTS AV TILLVERKAREN

SS-EN 40-1 Belysningsstolpar. Definitioner och termer,

SS-EN 40-2:2 004 Allmänna krav och mått,

SS-EN 40-3-1 Specifikation av laster,

SS-EN 40-3-3 Verifiering genom beräkning,

SS-EN 40-5 Regler för stålstolpar samt

SS-EN 12767 Regler för testmetoder (krockprov).

Varmförzinkning enligt SS-EN 1461.

4. TILLVERKARENS NAMN REGISTRERADE

Moramast AB

orgnr. 556179-2598

Vattugatan 11

792 36 Mora

5. I TILLÄMPLIGA FALL, NAMN OCH KONTAKTADRESS FÖR TILLVERKARENS REPRESENTANT VARS MANDAT OMFATTAR DE UPPGIFTER SOM ANGES I ARTIKEL 12.2.

Ingen representant med mandat.

6. SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV BYGGPRODUKTENS PRESTANDA SYSTEM NUMMER 1. ENLIGT FÖRORDNINGENS BILAGA 5.

7. FÖR DE FALL ATT PRESTANDEKLARATIONEN AVSER EN BYGGPRODUKT SOM OMFATTAS AV EN HARMONISERAD STANDARD:

Anmält organ Inspecta Sertifiointi OY registreringsnummer 0416 har utfört produktcertifiering enligt kraven förordningens bilaga 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll. System nummer 1.

8. FÖR DE FALL PRESTANDEKLARATIONEN AVSER BYGGPRODUKT FÖR VILKEN EUROPEISK TEKNISK BESKRIVNING HAR UTFÄRDATS:

Inte tillämpbar.

PRESTANDEKLARATION

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning nt 305/2011 bilaga 3.

9. ANGIVEN PRESTANDA:

Terrängklass		Referensvind m/s				
		22	23	24	25	26
I: Kustnära	Total armaturvikt*	30 kg	30 kg	30 kg	28 kg	24 kg
	Total effektiv vindyta armatur*	0,42 m ²	0,36 m ²	0,3 m ²	0,28 m ²	0,24 m ²
	M	5,6 kNm	5,6 kNm	5,5 kNm	5,7 kNm	5,6 kNm
	T	1,3 kN	1,3 kN	1,3 kN	1,4 kN	1,4 kN
II: Inland	Total armaturvikt*	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
	Total effektiv vindyta armatur*	0,56 m ²	0,48 m ²	0,42 m ²	0,38 m ²	0,32 m ²
	M	5,6 kNm	5,5 kNm	5,5 kNm	5,6 kNm	5,5 kNm
	T	1,3 kN	1,3 kN	1,3 kN	1,4 kN	1,4 kN
III: Bebyggelse	Total armaturvikt*	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
	Total effektiv vindyta armatur*	0,74 m ²	0,66 m ²	0,58 m ²	0,52 m ²	0,46 m ²
	M	5,5 kNm	5,6 kNm	5,5 kNm	5,6 kNm	5,6 kNm
	T	1,3 kN	1,3 kN	1,3 kN	1,3 kN	1,3 kN

*Kom ihåg att inkludera vikt och effektiv vindyta från eventuella infästningsdetaljer (som ex. strålkastarfäste) vid val av stolpe.

Generell information:

- Armaturlängd max 0,78 m
- Placering armatur 0,1 m över stolptopp (vid E0) för kompencering av armaturhöjd
- Böjande moment och tvärkraft avrundat uppåt
- Utböjningsklass 1

Varmförzinkning SS-EN1461, min klass Fe/Zn 85.

PRESTANDAN FÖR PRODUKTERNA SOM ANGES I PUNKTERNA 1 OCH 2 ÖVERENSSTÄMMER MED DEN PRESTANDA SOM ANGES I PUNKT 9.

10. Denna deklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Björn Åkerblom, VD
Mora den 28 april 2025