

PrestandadeklARATION

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning nt 305/2011 bilaga 3.

1. Produktens unika identifikationskod.
Morastolpen(MS)
2. Typ, parti eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering.
Beteckning: MSA120 D15
Produkt/E-nummer: 7775054
Ref-vind: 24 m/s
3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationer som förutsetts av tillverkaren.
SS-EN 40-1 Belysningsstolpar. Definitioner och termer, SS-EN 40-2:2 004 Allmänna krav och mått, SS-EN 40-3-1 Specifikation av laster, SS-EN 40-3-3 Verifiering genom beräkning, SS-EN 40-6 Regler för aluminiumstolpar samt SS-EN 12767 Regler för testmetoder (krockprov).
4. Tillverkarens namn registrerade.
Moramast AB orgnr. 556179-2598.
Box 175
792 23 Mora
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2.
Ingen representant med mandat.
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda System nummer 1.enligt förordningens bilaga 5.
7. För de fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Anmält organ Inspecta Sertifiointi OY registreringsnummer 0416 har utfört produktcertifiering enligt kraven förordningens bilaga 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll . System nummer 1.

8. För de fall prestandadeklarationen avser byggprodukt för vilken europeisk teknisk beskrivning har utfärdats: Inte tillämplig.

9. Angiven prestanda.

MSA120 D15 Certifikat 0416-CPD-507901

Terrängklass	1	2	3
Referensvind	24 m/s	24 m/s	24 m/s
Utböjningsklass	2	2	2
Partiallastfaktor klass	A	A	A
Armlängd	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Armaturvikt	-	20.0 kg	20.0 kg
Vindyta armatur	-	0.22 m ²	0.75 m ²

Krocktestad enligt SS-EN12767

Energiabsorptionskategori: HE

Säkerhetsklass: 2


Hastighetsklass krockprov (km/h): 100


10. Prestandan för produkterna som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna deklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Sture Hökerud Verkställande direktör

Mora den 2 jan 2015.





Övriga anvisningar

- Tillverkad enligt: SS-EN 40
- Där annat inte anges gäller generell tolerans.
- Skarpa kanter brutna
- Övrig dokumentation
 - I0023 - Montageinstruktion Morastolpar